

Hyundai H-1 Travel	Technische Daten		
Karosserie	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Allgemein	Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den vorderen Türen		
Türen	5		
Sitzplätze	8		
Maße	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Länge [mm]	5.150		
Breite [mm] Ohne Außenspiegel	1.920		
Höhe [mm]	1.925		
Radstand [mm]	3.200		
Spurweite vorne [mm] In Klammern: Premium	1.685 (1.707)		
Spurweite hinten [mm] In Klammern: Premium	1.660 (1.682)		
Wendekreis [m]	11,2		
Karosserieüberhang vorne [mm]	880		
Karosserieüberhang hinten [mm]	1.070		
Bodenfreiheit [mm]	190		
Laderaumlänge/-breite/-höhe [mm]	851/1.576/833		
Laderaumvolumen [l, VDA]	842		
Gewichte	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Leergewicht [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	2.185-2.275/2.260-2.350	2.185-2.275/2.260-2.350	2.215-2.305/2.290-2.380
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	795-885/720-810	795-885/720-810	765-855/690-780
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	3.070	3.070	3.070
Zulässige Achslast vorne [kg]	1.600	1.600	1.600
Zulässige Achslast hinten [kg]	1.780	1.780	1.780
Anhängestützlast [kg]	100	100	100
Anhängelast ungebremst [kg]	750	750	750
Anhängelast gebremst, bis 12 % Steigung [kg]	2.300	2.300	1.500
Dachlast [kg]	-	-	-

Hyundai H-1 Travel	Technische Daten		
Fahrwerk	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Vorne	Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren		
Hinten	Multilenker-Starrachse, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren		
Lenkung	Zahnstangenlenkung mit Servounterstützung; Übersetzung: 15,6 : 1		
Räder Select/Trend/Premium	6.5 J x 16 Stahl/6.5 J x 16 Leichtmetall/7.0 J x 17 Leichtmetall		
Bereifung Select/Trend/Premium	215/70 R 16 / 215/70 R 16 / 215/65 R 17		
Bremsen allgemein	Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung; Bremsassistent; Traktionskontrolle; elektronische Stabilitätskontrolle mit Überschlagschutz		
Bremsen vorne	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 300 mm		
Bremsen hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 324 mm		
Feststellbremse	Mechanisch über Seilzug und Bremstrommeln (Durchmesser: 210 mm) auf Hinterräder wirkend.		
Antrieb	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Allgemein	Heckantrieb; 6-Gang-Getriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung		Heckantrieb; 5-Stufen-Automatik, Drehmomentwandler, Wandlerüberbrückungskupplung
1. Gang [:1]	4,489	4,489	3,730
2. Gang [:1]	2,337	2,337	2,308
3. Gang [:1]	1,350	1,350	1,519
4. Gang [:1]	1,000	1,000	1,000
5. Gang [:1]	0,764	0,764	0,840
6. Gang [:1]	0,679	0,679	-
Rückwärtsgang [:1]	4,253	4,253	2,740
Achsübersetzung [:1]	3,692	3,692	2,929

Hyundai H-1 Travel	Technische Daten		
Motor	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Allgemein	4-Zylinder-Reihen-Dieselmotor, vorne quer eingebaut, Turbolader (2.5 CRDi 125 kW: mit variabler Schaufelgeometrie) und Ladeluftkühlung; Leichtmetall-Zylinderkopf, 2 Ausgleichswellen, 4 Ventile pro Zylinder; mit Start-/Stopp-Automatik		
Abgasreinigung	SCR-Harnstoffeinspritzung, NO _x -Speicherkatalysator, Oxidationskatalysator, Dieselpartikelfilter		
Abgas-Norm	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp	Euro 6d-Temp
Hubraum [ccm]	2.497	2.497	2.497
Bohrung [mm]	91,0	91,0	91,0
Hub [mm]	96,0	96,0	96,0
Ventiltrieb	2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette		
Gemischaufbereitung	Common-Rail-Direkteinspritzung; maximaler Systemdruck: 1.600 bar		
Verdichtung	15,8 : 1	15,8 : 1	15,8 : 1
Zündanlage	Selbstzündung		
Batterie	12 V, 72 Ah	12 V, 72 Ah	12 V, 72 Ah
Lichtmaschine	110 A	110 A	110 A
Anlasser	2.200 W, 12 V	2.200 W, 12 V	2.200 W, 12 V
Maximale Leistung	85 kW (116 PS) bei 3.600 min ⁻¹	100 kW (136 PS) bei 3.600 min ⁻¹	125 kW (170 PS) bei 3.600 min ⁻¹
Maximales Drehmoment	343 Nm bei 1.500-2.250 min ⁻¹	343 Nm bei 1.500-2.500 min ⁻¹	441 Nm bei 2.000-2.250 min ⁻¹
Treibstoffart	Dieselkraftstoff		
Ausstattungsvarianten	Select	Trend	Trend, Premium
Außengeräusch	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Standgeräusch [dB(A)]	78	78	78
Fahrgeräusch [dB(A)]	74	74	74

Hyundai H-1 Travel	Technische Daten		
Fahrleistungen	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	154	168	180
Beschleunigung 0-100 km/h [sec]	22,1	17,6	14,4
Verbrauch	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Innerorts* [l/100 km]	10,5	10,5	12,0
Außerorts* [l/100 km]	7,2	7,2	7,7
Kombiniert* [l/100 km]	8,4	8,4	9,3
CO ₂ -Emission, kombiniert* [l/100 km]	222	222	244
CO ₂ -Emission nach WLTP, kombiniert** [l/100 km]	234	234	265
Effizienzklasse*	D	D	E
Füllmengen	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Motoröl [l] inkl. Ölfilter	7,4	7,4	7,4
Getriebeöl [l]	2,6	2,6	10,0
Hinterachsantrieb [l]	2,1	2,1	2,1
Kühlsystem [l]	13,0	13,0	13,0
Harnstoff [l]	14	14	14
Tankinhalt [l]	75	75	75
Wartungsintervalle	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Wartung	Alle 30.000 km oder alle 2 Jahre		
Versicherungseinstufung	2.5 CRDi 85 kW	2.5 CRDi 100 kW	2.5 CRDi 125 kW
Haftpflicht	22	22	22
Teilkasko	21	21	21
Vollkasko	21	21	21
Anmerkungen	<p>*: Die angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet</p> <p>** : Relevanter Wert zur Ermittlung der Kfz-Steuer</p>		