

Hyundai KONA				
Karosserie	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	Hybrid
Allgemein	Selbsttragende Sicherheitskarosserie mit formstabiler Fahrgastzelle, definierten Knautschzonen und Seitenaufprallschutz in den Türen			
Türen	5			
Sitzplätze	5			
Luftwiderstandsbeiwert [c _w]	k. A.			
Stirnfläche [m ²]	k. A.			
Maße				
Länge [mm]	4.350 (KONA N Line: 4.385)			
Breite [mm] Ohne/mit Außenspiegel	1.825 / k.A.			
Höhe [mm]	1.585			
Radstand [mm]	2.660			
Spurweite vorne [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung	1.602/1.591/1.591			
Spurweite hinten [mm] 16-/17-/18-Zoll-Bereifung	1.611/1.600/1.600			
Wendekreis [m]	10,6			
Karosserieüberhang vorne/hinten [mm]	860/830 (KONA N Line: 865/860)			
Bodenfreiheit [mm]	160 (KONA N Line: 170)			
Böschungswinkel vorne/hinten [Grad]	15/26,7 (KONA N Line: 15,6/25,7)			
Rampenwinkel [Grad]	18,6	17,7 (KONA N Line: 18,4)		17,9 (KONA N Line: 18,7)
Kopfraum vorne/hinten [mm] In Klammern: Mit Schiebedach	1.015/972 (974/972)			
Schulterraum vorne/hinten [mm]	1.435/1.402			
Beinraum vorne/hinten [mm]	1.059/970			
Gepäckraumlänge/-breite/-höhe [mm]	867/1.042/706			
Gepäckraumladehöhe [mm]	676			
Gepäckraumvolumen [l, VDA]	466-1.300			
Gewichte In Klammern: Mit 6-Gang-Schaltgetriebe	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	Hybrid
Leergewicht [kg] Nach EG Betriebserlaubnis, ausstattungsabhängig	1.395-1.520 (1.370-1.510)	1.435-1.565	1.525-1.650	1.485-1.600
Zuladung [kg] DIN/EG, ausstattungsabhängig	335-460 (340-490)	350-480	350-475	350-465
Zulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.855 (1.860)	1.915	2.000	1.950
Zulässige Achslast vorne/hinten [kg]	1.100/925		1.100/984	1.078/935
Stützlast [kg]	80			
Anhängelast ungebremst/gebremst bis 12 % Steigung [kg]	600/1.200	600/1.300	600/1.300	600/1.300
Dachlast [kg]	100			
Hyundai KONA				

Fahrwerk	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	Hybrid
Vorne	Einzelradaufhängung an MacPherson-Federbeinen, mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren			
Hinten	Verbundlenkerachse (4WD: Multilenkerachse), mit Stoßdämpfern, Schraubenfedern, Stabilisatoren			
Lenkung	Zahnstangenlenkung, elektrisch unterstützt; Übersetzung: 13,6 : 1; Lenkradumdrehungen: 2,5; Aktiver Spurhalteassistent			
Räder Select/Trend/N Line und Prime	6.5 J x 16 Leichtmetall/7.0 J x 17 Leichtmetall/7.0 J x 18 Leichtmetall			
Bereifung Select/Trend/N Line und Prime	205/65 R 16 / 215/60 R 17 / 215/55 R 18			
Bremsen allgemein	Zweikreis-Diagonal-Bremsanlage, servounterstützt; elektronisch geregeltes 4-Kanal-Antiblockiersystem mit elektronischer Bremskraftverteilung und Bremsassistent. Berganfahrassistent, Bergabfahrassistent. Frontkollisionswarner mit Fußgängererkennung, autonomer Notbremsassistent			
Bremsen vorne	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 305 mm	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 320 mm	Innenbelüftete Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 305 mm	
Bremsen hinten	Schwimmsattel-Scheibenbremsen, Durchmesser: 284 mm			
Feststellbremse	Elektrische Parkbremse, auf Hinterräder wirkend			

Antrieb	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	Hybrid
Allgemein	Frontantrieb; 6-Gang-Schaltgetriebe, hydraulisch betätigte Einscheiben-Trockenkupplung	Frontantrieb; automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen	Allradantrieb; automatisiertes 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen	Frontantrieb; automatisiertes 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe mit zwei elektrisch betriebenen Einscheiben-Kupplungen
1. Gang [:1]	3,833	3,929	3,600	
2. Gang [:1]	2,143	2,318	2,217	
3. Gang [:1]	1,286	2,043	1,371	
4. Gang [:1]	0,971	1,070	0,953	
5. Gang [:1]	0,774	0,822	0,978	
6. Gang [:1]	0,667	0,884	0,767	
7. Gang [:1]	-	0,721	-	
Rückwärtsgang [:1]	3,700	5,304	3,600	
Achsübersetzung [:1]	4,563	4,643 / 3,421	4,438 / 3,227	

Hyundai KONA				
Motor	1.0 T-GDI	1.6 T-GDI	1.6 T-GDI 4WD	Hybrid
Allgemein	3-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, 4 Ventile pro Zylinder; mit Turbolader und Ladeluftkühlung; mit Benzin-Direkteinspritzung; mit Start-/Stopp-Automatik;	4-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, 4 Ventile pro Zylinder; mit Turbolader und Ladeluftkühlung; mit Benzin-Direkteinspritzung; mit Start-/Stopp-Automatik;		4-Zylinder-Reihen-Ottomotor aus Leichtmetall, vorne quer eingebaut, 4 Ventile pro Zylinder; mit Turbolader und Ladeluftkühlung; mit Benzin-Direkteinspritzung; mit Start-/Stopp-Automatik; zusätzlicher Elektromotor
Abgasreinigung	Geregelter 3-Wege-Katalysator mit beheizter Lambdasonde; Ottopartikelfilter			
Abgas-Norm	Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC			
Hubraum [ccm]	998	1.598		1.580
Bohrung [mm]	71,0	75,6		72
Hub [mm]	84,0	89,0		97
Ventiltrieb	2 oben liegende Nockenwellen, Antrieb über Steuerkette; doppelte kontinuierliche variable Ventilsteuerung D-CVVT			
Gemischaufbereitung	Elektronisch gesteuerte Mehrpunkteinspritzung mit Luftmassenmessung, Klopfregelung			
Verdichtung	10,5 : 1	10,0 : 1		14,0 : 1
Zündanlage	Verteilerlose Direktzündung; ruhende Hochspannungsverteilung			
Batterie	12 V, 60 Ah			12 V, 15 Ah
Lichtmaschine	130 A			-
Anlasser	1.200 W, 12 V	1.300 W, 12 V		-
Maximale Leistung	88 kW (120 PS) bei 6.000 min ⁻¹	146 kW (198 PS) bei 6.000 min ⁻¹		77 kW (105 PS) bei 5.700 min ⁻¹ Systemleistung: 104 kW (141 PS)
Maximales Drehmoment	200 Nm bei 2.000-3.500 min ⁻¹	265 Nm bei 1.600-4.500 min ⁻¹		144 Nm bei 4.000 min ⁻¹ Systemleistung: 265 Nm
Treibstoffart	Superbenzin			

Elektromotor			
Allgemein	-	Permanentmagnet-Synchronelektromotor, vorne eingebaut; Stromspeicherung in Hochleistungs-Akku, unterflur mittig eingebaut	
Maximale Leistung	-	32 kW (44 PS)	
Maximales Drehmoment	-	170 Nm	
Batterietyp	-	Lithium-Polymer	
Batteriekapazität [kWh, netto]	-	1,32	

Batterieposition	-	Wagenboden
Systemspannung (V)	-	240

Außengeräusch In Klammern: Mit 6-Gang-Schaltgetriebe				
Standgeräusch [dB(A)]	74 (73)	79	77	77
Fahrgeräusch [dB(A)]	70 (69)	70	68	68

Hyundai KONA				
Fahrleistungen In Klammern: Mit 6-Gang-Schaltgetriebe	1.0 T-GDI 120 PS	1.6 T-GDI 198 PS	1.6 T-GDI 198 PS 4WD	Hybrid
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	180 (180)	210	210	165
Beschleunigung 0-100 km/h [sec]	11,7 (11,8)	7,8	8,1	11,2
Verbrauch In Klammern: Mit 6-Gang-Schaltgetriebe				
Innerstädtisch [l/100 km]	7,5 (7,3)	7,5	9,4	4,7
Stadttrand [l/100 km]	6,2 (5,9)	6,2	6,9	4,7
Landstraße [l/100 km]	5,5 (5,2)	5,5	6,0	4,3
Autobahn [l/100 km]	7,1 (6,4)	7,1	7,4	5,2
Kombiniert [l/100 km]	6,5 (6,1)	6,5	7,1	4,8
CO ₂ -Emission nach WLTP, kombiniert** [g/km]	147 (138)	148	162	108
Füllmengen				
Motoröl [l] Inkl. Ölfilter	3,6	4,8		3,8
Getriebeöl [l] In Klammern: Mit Doppelkupplungsgetriebe 7-DCT		1,7		
Kühlsystem [l]	2,15	3,1		2,65
Tankinhalt [l]		47		
Wartungsintervalle				
Wartung	Alle 30.000 km oder alle 2 Jahre			

Hyundai KONA				
Versicherungseinstufung	1.0 T-GDi 120 PS	1.6 T-GDi 198 PS	1.6 T-GDi 198 PS 4WD	Hybrid
Haftpflicht	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Teilkasko	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Vollkasko	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anmerkungen				
Alle technischen Daten sind vorläufig und vorbehaltlich der endgültigen Homologation. 1: 1., 2., 4., 5. Gang; 2: 3., 6., 7., Rückwärtsgang ** Die in diesem Dokument angegebenen CO ₂ -Emissionswerte sind vorläufig und stehen unter dem Vorbehalt der endgültigen Homologation.				