Hyundai IONIQ 5	Especificaciones técnicas

	Batería de 58 kWh 125 kW (170 CV) Tracción trasera	Batería de 58 kWh 173 kW (235 CV) Tracción total	Batería de 72,6 kWh 160 kW (217 CV) Tracción trasera	Batería de 72,6 kWh 225 kW (305 CV) Tracción total
Plataforma	E-GMP (Plataforma Modular Global Eléctrica)			
Caja de cambios	Reductor de una etapa			
Asientos	5			

Motor/Transmisión de potencia				
Disposición del motor	Trasera	Delantera y trasera	Trasera	Delantera y trasera
Potencia nominal kW (CV)	125 (170)	173 (235)	160 (217)	225 (305)
Par nominal (Nm)	350	605	350	605
Tipo de batería	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio	Iones de litio
Capacidad de la batería (kWh)	58	58	72,6	72,6
Potencia máxima de carga en corriente alterna (kW)	11	11	11	11
Potencia máxima de carga en corriente continua (kW)	180	180	220	220
Tiempo de carga en toma de 230 V, 10-100%	c. 24:40 h	c. 24:40 h	c. 30:45 h	c. 30:45 h
Tiempo de carga en estación de 11 kW, 10-100%	c. 4:59 h	c. 4:59 h	c. 6:09 h	c. 6:09 h
Tiempo de carga en estación de 50 kW, 10-80%	c. 44 min.	c. 44 min.	c. 57 min.	c. 57 min.
Tiempo de carga en estación de 350 kW, 10-80%	c. 18 min.	c. 18 min.	c. 18 min.	c. 18 min.

Rendimiento de conducción				
Velocidad máxima (km/h)	185			
Aceleración 0-100 km/h (segundos)	8,5	6,1	7,4	5,2

Consumo de electricidad (en kWh/100 km según el Reglamento (CE) No. 715/2007)				
Clase de eficiencia de CO_2 (NEDC)	A+	A+	A+	A+
Emisiones de CO_2 WLTP (g/km)	0	0	0	0
WLTP combinado (kWh/100km) [llantas de 19 pulgadas]	16,7	18,1	16,8	17,7
WLTP combinado (kWh/100km) [llantas de 20 pulgadas]	-	-	17,9	19,0
Autonomía eléctrica WLTP con la batería completa (km) [llantas de 19 pulgadas/ llantas de 20 pulgadas]	384	360	481/451	460/430
Autonomía eléctrica urbana WLTP (km) [llantas de 19 pulgadas/ llantas de 20 pulgadas]	587	542 (539)	686/674 (646)	646 (640)/597 (594)

Dimensiones				
Longitud /Anchura/ Altura (mm)	4.635 / 1.890/ 1.605			
Distancia entre ejes (mm)	3.000			
Ancho de vía delantera/trasera (mm) [llantas de 19 pulgadas]	1.638 / 1.647			
Ancho de vía delantera/trasera (mm) [llantas de 20 pulgadas]	-	-	1.628 / 1.637	1.628 / 1.637
Distancia al suelo (mm)	160			
Volumen del maletero (VDA standard 211) (l)	531			
Volumen del maletero (VDA standard 214) (l)	1.587			
Volumen del maletero delantero (“*frunk*”) (l)	57	24	57	24

Peso				
Peso en vacío (kg)	1.830-1.910	1.940-2.020	1.910-1.990	2.020-2.100
Peso bruto (kg)	2.370	2.480	2.430	2.540
Carga remolcable (kg) sin freno	750			
Capacidad de remolque (kg), con freno hasta el 12%	750	750	1.600	1.600
Carga máxima en el techo (kg)	80			
Carga de apoyo máxima admisible (kg)	100			
Intervalo de mantenimiento	A los 15.000 km / a los 12 meses			

Notas
Las especificaciones técnicas indicadas en este documento pueden variar según la región y el acabado.