

KONA SX2 HEV				
	1Y6H2D-2203-20 KONA HEV GDI 1.6 141CV DT MAXX	1Y6H2D-2203-30 KONA HEV GDI 1.6 141CV DT NLINE	1Y6H2D-2203-40 KONA HEV GDI 1.6 141CV DT TECNO	1Y6H2D-2203-50 KONA HEV GDI 1.6 141CV DT NLINE STYLE
MOTOR				
Nº de cilindros	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c)	1.580	1.580	1.580	1.580
Diámetro x carrera (mm)	72 x 97	72 x 97	72 x 97	72 x 97
Distribución	4 válvulas por cilindro	4 válvulas por cilindro	4 válvulas por cilindro	4 válvulas por cilindro
Alimentación	Gasolina de Inyección directa electrónica multipunto	Gasolina de Inyección directa electrónica multipunto	Gasolina de Inyección directa electrónica multipunto	Gasolina de Inyección directa electrónica multipunto
Relación de compresión	14	14	14	14
Potencia máxima motor térmico (kW/rpm)	77,2 / 5.700	77,2 / 5.700	77,2 / 5.700	77,2 / 5.700
Potencia máxima motor térmico (cv/rpm)	105 / 5.700	105 / 5.700	105 / 5.700	105 / 5.700
Par máximo motor térmico (Nm/rpm)	144,2 / 4.000	144,2 / 4.000	144,2 / 4.000	144,2 / 4.000
MOTOR ELÉCTRICO				
Motor eléctrico	Síncrono de imanes permanentes	Síncrono de imanes permanentes	Síncrono de imanes permanentes	Síncrono de imanes permanentes
Potencia máxima motor eléctrico (kW)	32	32	32	32
Potencia máxima motor eléctrico (cv)	43,5	43,5	43,5	43,5
Par máximo motor eléctrico (Nm)	170	170	170	170
Potencia total combinada (cv)	141	141	141	141
Potencia total combinada (kW)	104	104	104	104
Par máximo combinado (Nm)	265	265	265	265
BATERÍA				
Batería	Polímero de Iones de litio	Polímero de Iones de litio	Polímero de Iones de litio	Polímero de Iones de litio
Capacidad (kWh)	1,56	1,56	1,56	1,56
Voltaje de la batería (V)	240	240	240	240
TRANSMISIÓN				
Caja de cambios	Automático de doble embrague y 6 velocidades	Automático de doble embrague y 6 velocidades	Automático de doble embrague y 6 velocidades	Automático de doble embrague y 6 velocidades
Variante	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera
SUSPENSIÓN				
Delantera	Independiente McPherson	Independiente McPherson	Independiente McPherson	Independiente McPherson
Trasera	Independiente con brazo longitudinal (Multi-link)	Independiente con brazo longitudinal (Multi-link)	Independiente con brazo longitudinal (Multi-link)	Independiente con brazo longitudinal (Multi-link)
DIRECCION				
Tipo	Eléctrica con asistencia variable	Eléctrica con asistencia variable	Eléctrica con asistencia variable	Eléctrica con asistencia variable
Radio de giro (metros)	5,3	5,3	5,3	5,3
FRENOS				
Delanteros	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"
Traseros	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"
Asistente de frenada	ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB + FCA	ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB + FCA	ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB + FCA	ABS+ ESC+ DBC+ HAC+ MCB + FCA
Asistente a la conducción	ESP + VSM	ESP + VSM	ESP + VSM	ESP + VSM
DIMENSIONES				
Longitud (mm)	4.350	4.385	4.350	4.385
Altura total (mm)	1.570	1.585	1.585	1.585
Distancia entre ejes (mm)	2.660	2.660	2.660	2.660
Anchura total (mm)	1.825	1.825	1.825	1.825
Vía delantera (mm)	1602	1591	1591	1591
Vía trasera (mm)	1611	1600	1600	1600
PESOS Y CAPACIDADES				
MMA (kg)	1950	1950	1950	1950
Tara Mínima (kg)	1.410	1.410	1.410	1.410
Peso máximo a remolcar (remolque sin frenos)	600	600	600	600
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)	1.300	1.300	1.300	1.300
Capacidad maletero (litros) (VDA)	466 / 1.300	466 / 1.300	466 / 1.300	466 / 1.300
Capacidad depósito (litros)	38	38	38	38
PRESTACIONES				
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)	11,0	11,0	11,0	11,3
Velocidad máxima (km/h)	161	161	161	161
APTITUDES "OFF-ROAD"				
Altura libre al suelo (mm)	165	165	165	165
Angulo de ataque (°)	17	17	17	17
Angulo de salida (°)	29	29	29	29
Angulo ventral (°)	16	16	16	16
RUEDAS				
Llantas	Aleación de 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación de 45,7 cm (7.5JX18")	Aleación de 45,7 cm (7.5JX18")	Aleación de 45,7 cm (7.5JX18")
Neumáticos	205/65 R16	215/55 R18	215/55 R18	215/55 R18
CONSUMOS (CICLOS WLTP)				
Bajo (l/100km)	4,1	4,4	4,4	4,6
Medio (l/100km)	3,6	4,1	4,1	4,4
Alto (l/100km)	4,6	4,4	4,4	4,4
Extra-alto (l/100km)	5,2	5,2	5,2	5,2
Ciclo mixto (l/100km)	4,5	4,7	4,7	4,7
Emisiones CO2 combinado (g/km)	103	106	106	107
Normativa de emisiones	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d